

Proposta Nº 5390

Para

SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52268596000109, IE: ISENT0
R JOSE HENRIQUE DE MELO, 236, Centro
19500000 - Martinópolis, SP

Número da Proposta	5390
Data	07/03/2024

****COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS –TRANSFERE GOV Nº 001/2024 CONVENIO Nº 945699/2023****

Itens da proposta comercial

	Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
1		APARELHO DE ANESTESIA AX-400 COMEN Fabricante: Comen Medical Instruments Modelo: AX400 Registro Anvisa: 80047300757 Características Gerais: O aparelho de Anestesia AX 400 COMEN, é um equipamento adequado para todos os procedimentos anestésicos permitindo ventilação o em sistemas de circuito aberto e semifechado, desde pacientes neonatais pediátricos (em PCV) e adultos. Possui memória para armazenamento de 2.000 registros de análise de alarme, incluindo registros de alarme técnico e registros de alarme fisiológico. O equipamento utiliza sensores de fluxo nos ramos inspiratório e expiratório universais para pacientes adultos pediátricos e neonatais. Permite monitorização futura de loops de espirometria para FxV, PxV, a FxP; Possui monitoração numérica de pressões (pico, platô e PEEP), e volume (corrente, minuto) e gráfica para 3 curvas (Pressão, Fluxo e Volume); Móvel: Confeccionado em polímero de alto impacto para maior resistência dentro do ambiente cirúrgico. Duas gavetas para colocação de acessórios e medicamentos Conexão para um módulo extra e monitoração de CO2 diretamente na tela do equipamento. Possui sistema de rodízios com travas nas quatro rodas de maneira independente. Mesa de trabalho e bandeja superior para colocação de monitores ou bombas de infusão. Barramento para 2 vaporizadores padrão selectatec, e sistema de intertravamento Filtro Válvular: Possui canister com capacidade para 1500 ml com de engate rápido; Válvulas inspiratória e expiratória autoclaváveis; Campanula graduada para melhor visualização do volume entregado ao paciente; Possui sistema de aquecimento ativo para evitar condensação de água no circuito respiratório; Sensores de fluxo universais para pacientes adultos pediátricos e neonatais e necessidade de troca, e embutidos; Válvula APL graduada; Todas as partes que fazem contato com o fluxo do paciente são de fácil desmontagem sem uso de ferramentas e livres de látex; Sistema respiratório fabricado em material autoclavável incluindo fole e campanula válvulas inspiratória e expiratória e canister de cal sodada; Vaporizador: Vaporizador calibrado COMEN com compensação de temperatura e pressão durante toda a faixa de uso com faixa de concentração de 0 a 5% para isoflurano e de 0 a 8%, e Sevoflurano com capacidade total de 300 ml no primeiro preenchimento e 250 ml nos demais, e sistema de intertravamento impossibilitando a abertura de 2 ao mesmo tempo, com faixa de fluxo de 0,2 a 15L/min.	1704	UN	1,00	198.500,00	198.500,00

		Tela: Tela de 8,4" com sistema touch screen (sensível ao toque) para monitoração de parâmetros e até 3 curvas de maneira fácil e intuitiva. Os ajustes de modos ventilatórios ou valores são realizados diretamente no monitor facilitando e agilizando qualquer alteração que se faça necessária durante o procedimento anestésico. Modos ventilatórios: Modos ventilatórios padrão: VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC Fluxômetros: Padrão para Ar medicinal, O2 e N2O com colunas duplas para alto e baixo fluxo para cada gás Esta configuração do AX 400 acompanha: Unidade básica com tela de 8.4", (VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC,) e posição para 2 vaporizadores – 1 unidade; Fluxômetro para O2 Ar medicinal e N2O – 1 unidade; Circuito respiratório compacto, autoclavável – 1 unidade; Conjunto de traquéias respiratórias adulto descartável – 1 unidade; Vaporizador de Sevoflurano – 1 unidade; Gaveteiro (2 gavetas) para acessórios e ou medicamentos – 1 unidade; Conjunto de mangueiras de gases para O2 N2O e Ar medicinal – 1 unidade; Cabo força padrão brasileiro – 1 unidade; Manual do usuário em português – 1 unidade				
Acompanha Monitor Multiparametrico Modelo: C80 Fabricante: COMEN						
2		BRONCOSCÓPIO PENTAX® FB-15V (FIBRO) Com ângulo de visão de no mínimo de 90 noventa graus, profundidade de aproximadamente 3 a 50 mm, capacidades de angulação de aproximadamente 180 graus para cima, 130 graus para baixo. Tubo de inserção com diâmetro externo máximo de 5,0 cinco mm, diâmetro distal de no máximo 5,0 cinco mm e comprimento de trabalho de aproximadamente 600 mm. Dotado de canal de trabalho com diâmetro de no mínimo 2,0 mm e comprimento total de no mínimo 850 mm. Acompanha o equipamento: 01 um limpador de lente, 01 uma escova para limpeza, mala para transporte e acondicionamento do equipamento, cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento do equipamento, fonte de luz, com ajuste da intensidade luminosa, cabo de fibra ótica com conectores e 01 uma lâmpada reserva.	Pc	1,00	119.200,00	119.200,00
3		ULTRASSOM SAMSUNG HS 30 O Samsung HS30 oferece excelência em qualidade de imagem, combinando sofisticadas tecnologias para as seguintes aplicações clínicas: Pequenas Partes, Vascular, Músculo Esquelético, Urologia e Medicina Interna/Imagem Geral. equipamento foi desenvolvido para proporcionar ótima resolução de imagem nos modos: B, M, Power Doppler (inclusive direcional), Color Doppler e Doppler Espectral. Engenharia híbrida de formação de feixe: processamento de imagem com processadores de software e de hardware independentes, resultando em melhor contraste de imagem, redução de artefatos e alto desempenho em todos os modos de imagem; Alto DynamicRange: mais tons de cinza são utilizados na composição da imagem, o aumento da escala produz imagens mais detalhadas com maior contraste específico (estruturas com ecogenicidades próximas); ClearVision: software desenvolvido para melhorar a resolução da escala de cinzas. Reduz a granulação da imagem e promove maior realce de bordas e contraste, gerando uma imagem mais nítida. Excelente ferramenta para avaliação obstétrica detalhada, pélvica ou abdominal; Multivision: software de composição espacial de imagens, que realiza a varredura com feixes nas direções convencional e oblíquas, produzindo imagens com mais informações, maior contraste e menos artefatos; Imagem Harmônica Tecidual de pulso invertido (S-Harmonics): Utiliza as frequências harmônicas de ultrassom geradas nos diferentes tecidos, otimizando a resolução da imagem e diminuindo artefatos; S-Flow: Power Doppler Direcional de alta sensibilidade e menor dependência de ângulo de insonação; Modo CZoom em tempo real e na imagem congelada: permite melhor visualização lateral e de profundidade sem perda de resolução; Imagem Trapezoidal: possibilita aumentar em 20% o campo de visão nas imagens obtidas com transdutor linear; Advanced quickScan™: aumenta a eficiência e melhora o fluxo de trabalho através da otimização automática dos parâmetros de imagem 2D, Doppler colorido e pulsado ao toque de um botão; Customização do menu de medidas: permite ao usuário configurar e escolher a melhor apresentação e organização dos parâmetros, aumentando significativamente a eficiência do trabalho; Menu de anotações e marcadores de corpo customizáveis: O banco de palavras e os marcadores de corpo podem ser pré-definidos pelo usuário	P	1,00	160.000,00	160.000,00

		ara cada aplicação;Sonoview: Arquivo de imagens com pós-processamento avançado –permite abrir o arquivo de imagens e “cineloops” para a realização de medidas e ajustes de parâmetros;2D e Doppler nas imagens arquivadas;Magnificação de medida: Ativa uma caixa de zoom na região dos cálices de medida, o que possibilita mais precisão em medições pequenas;Quickpreset: Permite selecionar com um toque as 8 combinações mais comuns de transdutor e preset, maximizando a produtividade;Hardware CW: Doppler contínuo para cardiologia (Não inclui software de medidas cardíacas e transdutor setorial)Auto IMTTM: software que permite a medição automática da espessura média íntima análise do resultado através de gráficos e fatores de risco;ElastoScan™: software de elastografia qualitativa que diferencia a compressibilidade dos tecidos através de uma escala de cores. Esta tecnologia permite identificar alterações na elasticidade dos tecidos e estruturas, facilitando a análise e aumentando a precisão diagnóstica em mamas, próstata e colo uterino;DICOM: possibilita a compatibilidade total com os arquivos em rede, PACS, impressoras em rede e diversos tipos de servidores DICOM 3.0 Imagem Panorâmica: Composição sequencial de imagens que permite registrar áreas extensas (além do campo de imagem do transdutor) para uma melhor compreensão da anatomia.NeedleMate+™: assegura a precisão da posição da agulha ao realizar procedimentos de intervenção;Strain+™: ferramenta quantitativa para o movimento global e segmentar da parede do ventrículo esquerdo (VE). Três cortes padrões do VE e o Bull'sEye são simultaneamente exibidos na tela, o que permite uma avaliação fácil e rápida da função do VE;Medidas Cardíacas: Pacote de cálculos segmentado por modo de imagem com todas as medidas cardíacas necessárias do exame de ecocardiografia;Habilitação Doppler Contínuo (CW);ECG-AHA: módulo para aquisição de ECG de monitoramento em 3 vias;Aquecedor de gel: Sistema de aquecimento de gel integrado ao equipamento com dois Níveis. Acompanha todos os acessórios solicitados em edital.					
4		BISTURI ELETRONICO SMARTCUT® 300Wi Fabricante: MEDICAL CIRURGICA LTDA Modelo: Smart 300Wi REgistro Anvisa: 10232100034 O Bisturi Elétrico Smart 300Wi apresenta a função de corte intermitente, específica para procedimentos de endoscopia e colonoscopia, que favorece a retirada de pólipos e amostras com maior precisão e qualidade para exames histológicos. Acompanha Carro de transporte 01 Pedal duplo monopolar 01 Pedal bipolar 01 Caneta descartável de comando manual 01 Cabo p/ placa de retorno 01 Placa autoadesiva bipartida descartável	90105-000- 1	UN	1,00	29.900,00	29.900,00
5		ASPIRADOR CIRÚRGICO MODELO A-45 COM SUPORTE 5 RODÍZIOS Marca: Olidef CZ Ind. Com. Aparelhos Hospitalares Modelo: A-45 Plus Registro Anvisa:10227189012 Características Gerais Apresenta funcionamento com baixo nível de ruído e modo de operação contínuo/intermitente. Sistema de produção de vácuo acionado por diafragma em borracha neoprene e malha de nylon, com alta durabilidade e eliminando as superfícies de fricção. Fácil manutenção. Registro agulha aço inox, de passo fino, para ajuste de vácuo, proporcionando suave regulagem da sucção. Motor elétrico com ¼ CV, com sistema interno de exaustão forçada. Cabecote aletado para maior dissipação de calor. Vacuômetro calibrado até 30 pol Hg (760 mm Hg), grande e fácil leitura. Ajuste de vácuo, entre 0 e 22 pol Hg Fluxo de ar: 25 litros / min.	52047	UN	1,00	3.500,00	3.500,00

	Aspiração de água: 4 litros / min. Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote. Funcionamento totalmente isento de óleo. Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistência, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar; Alça de empunhadura na parte superior para locomoção. Pés antiderrapantes de borracha, sistema de ventosas. Micro filtro HEPA para partículas de até 0,5 micron Especificação do Frasco 01 frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança, com capacidade de 5 (cinco) litros, em policarbonato, graduado, autoclavável até 121°C. Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate através de sistema de rosca. Especificação do Suporte Rodízio Cinco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. Estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. Empunhadura para transporte. Suporte para cânulas Especificações Elétricas Potência de entrada máxima: 540 Watts 127/220 Vac - Bivolt (Chave Manual Seletora) Frequência da rede: 50/60 Hz Cabo de alimentação flexível com plug de 3 vias (com pino de aterramento) Dois fusíveis de proteção Sistema de proteção, com rearme automático para superaquecimento do motor e sobrecarga na rede elétrica. Especificações Mecânicas Dimensões externas (com suporte): Largura: 52 cm Altura: 104 cm Comprimento: 52 cm Acessórios que Acompanham Equipamento 01 frasco coletor de secreção com tampa e válvula de segurança com capacidade de 5 (cinco) litros 01 Extensão em silicone atóxico para frasco coletor 02 cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com extensão de 2,5m 01 Pedal interruptor				
--	--	--	--	--	--

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
5,00	5	0,00	511.100,00	0,00	511.100,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
5	511.100,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	60
Validade	120 dia(s)
Garantia	12 mes(es)

Atenciosamente,
Departamento de vendas



Gilcenio Matias Lima

Gilcenio Matias Lima
Gerente Comercial
LA VIE HOSPITALAR
CNPJ: 28.883.531/0001-99

Diretor Comercial
Data de Nascimento: 20/03/86
RG 36.962.499-3
CPF 344.152.158-74