

COMPOSIÇÕES - CDHU - BOLETIM 193

LS 97,78%

44.03.920	Ducha higiênica com registro	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010118	Encanador	H	0,5000	13,01	12,87
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	0,50	8,92	8,82
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	1,00	0,18	0,18
S.04.000.066171	Ducha higiênica com registro, ref. Belle Epoque Light 1984 C51 da Deca, Delicatta 10	UN	1,00	218,65	218,65

TOTAL 240,52

30.08.040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010118	Encanador	H	1,0000	13,01	25,73
B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	2,00	8,92	35,28
B.07.000.069552	Fita teflon de 18 mm	M	0,50	0,18	0,09
E.03.000.026735	Conjunto de fixação para lavatório (dois parafusos, duas buchas e quatro arruelas); ref. SP 7 01 da Deca ou equivalente	CJ	1,0000	16,48	16,48
O.10.000.065564	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoa com mobilidade reduzida, ref. L76 Coleção Master da Deca ou equivalente	UN	1,0000	1405,03	1405,03
O.11.000.064044	Válvula de metal cromado para lavatório com acabamento cromado de 1', ref. VVL216 da Esteves; 1602C da Deca ou equivalente	UN	1,0000	26,42	26,42
O.11.000.064503	Sifão metálico cromado 1' x 1 1/2', com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	UN	1,0000	176,67	176,67
O.12.000.066013	Tubo de ligação cromado com canopla de 1 1/2' x 25 cm, ajustável, ref. VLL418 da Esteves ou equivalente	UN	1,0000	76,79	76,79

TOTAL 1762,49

39.21.090	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,2000	13,01	5,15
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,20	8,92	3,53
P.08.000.043088	Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,0200	34,36	35,05

TOTAL 43,73

39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,1500	13,01	3,86
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,15	8,92	2,65
P.08.000.043087	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,0200	24	24,48

TOTAL 30,99

39.21.070	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,1000	13,01	2,57
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,10	8,92	1,76
P.08.000.043086	Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	1,0200	17,25	17,60

TOTAL 21,93

40.06.100	Condulete metálico de 1 1/2'	CJ	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,5000	13,01	12,87
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,50	8,92	8,82

P.07.000.045059	Condutele de 1 1/2', corpo e tampa em alumínio injetado ou fundido, com saídas laterais em vários modelos, com ou sem rosca; ref. Daisa, Conduletzel da Wetzel ou equivalente	UN	1,0000	48,94	48,94
				TOTAL	70,63

38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	M	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,8000	13,01	20,58
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,80	8,92	14,11
P.02.000.042505	Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2')	M	1,1000	12,6	13,86
				TOTAL	48,55

41.14.210	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18 W/26 W	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,5000	13,01	12,87
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,50	8,92	8,82
B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100	28	0,28
P.15.000.046012	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta com aletas planas para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 18/26W, ref. EDQ-46 da Lumalux, RE227AL da AMES, 1202E27 BC da ARM, PF90-E226 da Lumicenter, PL 688/226 da Prolumi ou equivalente	UN	1,0000	64,85	64,85
				TOTAL	86,82

41.15.170	Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofusco, para 1 lâmpada dicróica de 50 W	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,3000	13,01	7,72
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,30	8,92	5,29
B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100	28	0,28
P.15.000.046177	Luminária de embutir redonda com foco orientável e acessórios antiofusco, para 1 lâmpada dicróica de 50 W, base GZ-10; ref. linha face plana IL0073-GZ Interlight ou equivalente	UN	1,0000	40,31	40,31
				TOTAL	53,60

41.14.430	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta, com refletor e aleta parabólicas em alumínio de alto brilho, para 4 lâmpadas fluorescentes de 14 W/16 W/18 W	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,4000	13,01	10,29
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,40	8,92	7,06
B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100	28	0,28
P.15.000.046175	Luminária quadrada de embutir tipo calha aberta refletor e aleta parabólicas em alumínio para 4 lâmpadas fluorescentes 14/16/18W, ref. CE416AL-N da AMES, 101416 BC da ARM, CAA1-E416 da Lumicenter, PL 375/42 da Prolumi ou equivalente	UN	1,0000	191,29	191,29
				TOTAL	208,92

41.14.670	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15 W/20 W/23 W	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,5000	13,01	12,87
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,50	8,92	8,82
B.07.000.049501	Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scotch 33MR ou equivalente - uso especial	UN	0,0100	28	0,28
P.15.000.034109	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para 1 lâmpada fluorescente compacta de 15/20/23W, ref. AI-03 da Lumalux, ART225 da AMES, ARM99-510 C da ARM, PL 727/126 da Prolumi, AL 2001 da Ajalumi ou equivalente	UN	1,0000	66,51	66,51
				TOTAL	88,48

37.24.031	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, I _{max} . de surto 12 até 15 kA	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,33	8,92	5,88
B.01.000.010117	Eletrotécnico montador	H	0,3333	28,58	18,84
P.12.000.049753	Supressor de surto monofásico, In 4 a 11 kA, I _{max} . de surto de 12 até 15 kA, ref. 722.B.010.127 / 220 fabricação Clamper, DPS15275 fabricação Steck ou equivalente	UN	1,0000	45,73	45,73

TOTAL 70,45

37.17.090	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,2500	13,01	6,43
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,25	8,92	4,41
P.26.000.090542	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA, 4 polos industrial, ref. V/304-046031 da GE, 5SM1 346-0 da Siemens ou equivalente	UN	1,0000	329,92	329,92

TOTAL 340,76

37.13.660	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,9000	13,01	23,16
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,90	8,92	15,88
P.26.000.044619	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A, conforme selo de conformidade do INMETRO para os modelos de 60 A da Piel Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente	UN	1,0000	158,78	158,78

TOTAL 197,82

37.03.230	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	2,5000	13,01	64,33
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	2,50	8,92	44,10
B.01.000.010139	Pedreiro	H	2,5000	10,86	53,70
P.18.000.050274	Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904504 da Cemar ou equivalente	UN	1,0000	687,57	687,57

TOTAL 849,70

37.10.010	Barramento de cobre nu	KG	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	0,3000	13,01	7,72
P.23.000.049627	Barramento de cobre nu (qualquer bitola)	KG	1,0000	110,08	110,08

TOTAL 117,80

37.25.100	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	1,0000	13,01	25,73
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	1,00	8,92	17,64
B.01.000.010117	Eletrotécnico montador	H	0,5000	28,58	28,26
P.26.000.044056	Disjuntor em caixa moldada tripolar de 480 V, de 70A até 150 V, ref. Det 134070/134080/134090/1340100/134125 e 134150 da GE ou equivalente	UN	1,0000	423,38	423,38

TOTAL 495,01

37.13.720	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010115	Eletricista	H	2,0000	13,01	51,46
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	2,00	8,92	35,28
P.26.000.044627	Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600V, corrente de 300 até 400A; ref. DWB400N320-3DA da WEG, DAM1-630S-400A da JNG, 1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente	UN	1,0000	3450,73	3450,73

TOTAL 3537,47

37.24.032	Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, I _{max.} de surto 50 até 80 kA	UN	COEF	R\$	TOTAL
B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	0,33	8,92	5,88
B.01.000.010117	Eletrotécnico montador	H	0,3333	28,58	18,84
P.12.000.049754	Supressor de surto monofásico, In 20 KA, I _{max.} de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCI-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente	UN	1,0000	213,94	213,94

TOTAL 238,66

Presidente Prudente, 30 de Abril de 2024

Marcelo Rodrigues Pinto
Engenheiro Civil
CREA/SP: 5069234479
ART: 2620240671334